



## USO GAS P.T.F.E tömítőszalag



<b>Alkalmazási terület:</b>	Víz- és gázvezetékek meneteinek tömítésére
<b>Anyaga:</b>	PTFE, szálerősített (FRp)
<b>Szabvány:</b>	DIN EN 751/3
<b>Tekercs hossza:</b>	12 m
<b>Szalag szélessége:</b>	12 mm
<b>Szalag vastagsága:</b>	0,1 mm
<b>Fagy- és hőállóság:</b>	-190°C / +320°C
<b>Olvadási hőmérséklet:</b>	327°C - 342°C

Tiszta PTFE tömítő szalag 0,1 mm vastagsággal, gáz vezetékek meneteinek tömítésére. Erős, rugalmas szálainak (FRp) köszönhetően nem szakad könnyen. Ellenáll a szénhidrogéneknek és a legtöbb agresszív vegyipari terméknek. Az USO GAS teflonszalag hideg és meleg vízhez, valamint gázhoz egyaránt használható, kiváló ár-érték arányú tömítőszalag.

**Használati utasítás:** Enyhén nyújtva a szalagot, tekerje fel a tiszta menetre a menetemelkedéssel megegyező irányban.



Az információk tájékoztató jellegűek és az esetleges módosítás jogát fenntartjuk.

**Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
 e-mail: [szolnok@oktoyonkft.hu](mailto:szolnok@oktoyonkft.hu), [webshop.oktoyonkft.hu](http://webshop.oktoyonkft.hu)

