




Horganyzott lapos hollandier, BB

EN 10242



Alkalmazási terület:	Fűtés, vízkezelés, vízhálózat, tűzoltó rendszerek
Közeg:	Víz, gőz, levegő, nem abrazív és nem agresszív folyadékok
Anyaga:	Hőkezelt öntvény
Max. nyomás:	25 bar
Hőmérséklet tartomány:	-20°C / +120°C
Csatlakozás:	Belső-belső menetes (BSP)
Tömítő felület:	Lapos
Tömítés:	Temasil
Menet:	Rc típusú, kúpos tömítési felülettel, az ISO 7-1-es norma szerint

Méret (inch)	A (mm)	Z1 (mm)	Súly (kg)
1/2"	41,0	19,0	0,18
3/4"	46,0	21,0	0,29
1"	51,0	22,0	0,38
5/4"	56,0	24,0	0,60
6/4"	60,6	26,6	0,70
2"	67,0	29,0	1,10
2,5"	75,0	33,0	1,75
3"	83,5	37,5	2,55
4"	113,5	57,5	3,33

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, amik gyártótól függően eltérhetnek.

Készleten lévő termékek.

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

