







1777 T – PTFE/Grafit tömítőzsinór



	P (bar)	V (m/s)	T (°C) Min / Max	pH
	30	20	-100 / +280	0 - 14
	60	5		
	130	2		
	150	-		



Centrifugál szivattyúk,



Dugattyús szivattyúk,



Keverőművek, autoklávok, őrlőberendezések,



Armatúrák

Leírás:

Kiváló minőségű tömítőzsinór PTFE szálból és abba beágyazott nagyfinomságú grafit részecskékből áll, amely kombináció kitűnő hővezető képességű és vegyileg ellenálló, alacsony súrlódási tényező zsinóros tömítést eredményez.

Alkalmazási terület:

- Centrifugál szivattyúkhöz, keverőkhöz, szelepekhez
- Vegyipar, petrokémiai ipar, élelmiszeripar, cukoripar, papíripar, szennyvízkezelés

Méretábrázat:

mm	5	6	8	10	12	12,5	14	15	16	18	19	20	22	25
m/kg	26	18	10	6,6	4,7	4,2	3,5	3,0	2,7	2,0	1,8	1,7	1,4	1,1
kiszerezés	1kg ± 10%		2,5kg ± 10%			5 kg ± 10%								

Biztonsági szempontok: A műszaki ismertetőben szereplő adatok széleskörű vizsgálatok és tapasztalatok alapján a műszaki haladás legújabb eredményeit tükrözik. Kérjük, szíveskedjék azonban figyelembe venni, hogy az itt megadott értékek kölcsönösen befolyásolják egymást és egyidejűleg nem alkalmazható valamennyi maximális érték. A felhasználási területek és a műszaki adatok sokrétűsége miatt a megadott értékek csupán útmutatásul szolgálhatnak az előnyös alkalmazáshoz. Ez okból kötelezettséget nem vállalhatunk. Ezért minden esetben javasoljuk termékeink előzetes kipróbálását azok gyakorlati üzemeltetése előtt.

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

