



907 – Teflon tömítőszinór



	P (bar / psi)	V (m/s)	T (°C / °F)		pH
			Min.	Max.	
	30 / 435	10	-100 / -148	260 / 500	3 - 12
	80 / 1160	2			
	100 / 1450	-			

Leírás:

Kiváló minőségű akrilszálból készült PTFE kenőanyaggal impregnált, szilikonmentes tömítőszinór.

Alkalmazási terület:

- Centrifugális és dugattyús szivattyúk, turbinák, keverők, alacsony nyomású szelepek.
- Élelmiszeripar, gyógyszeripar, vegyipar, szennyvíztisztító telep, szeszfőzde, ..

Méretábrázlat:

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12
inch	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-
g/m	25	40	55	65	100	160	195	230
m/tek.	60	37,5	27,2	23	25	15,6	12,8	10,8
kg	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
mm	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inch	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
g/m	260	315	410	520	580	640	775	1000
m/tek.	9,6	15,9	12,2	9,6	8,6	7,8	6,5	5
kg.	2,5	5	5	5	5	5	5	5

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

