



925 – Grafit tömítőzsínór



	P (bar / psi)	V (m/s)	T (°C / °F)		pH
			Min.	Max.	
	30 / 435	20	-200 / -328	650 / 1202	0 - 14
	250 / 3625	3			
	250 / 3625	-			

Leírás:

Kiváló minőségű expandált grafit tömítőzsínór, alacsony kloridtartalommal, speciális korróziógátlókkal kezelve.

Alkalmazási terület:

- Nagy teljesítményű szivattyú és szeleptömítés magas hőmérsékletre és nyomásra.
- Vegyipar, petrokémiai ipar, feldolgozó üzemek, erőművek, finomítók, kazánok, stb..

Méretábrázlat:

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12
inch	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-
g/m	20	30	40	50	75	115	140	165
m/tek.	75	50	37,5	30	33,3	21,7	17,8	15,2
kg	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
mm	12,7	14	16	18	19	20	22	25
inch	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
g/m	185	225	300	370	450	460	560	720
m/tek.	13,5	22,2	16,6	13,5	11,1	10,9	8,9	6,9
kg.	2,5	5	5	5	5	5	5	5

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

