

EURO-QUICK EXP típus

DÄMMGULAST® betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítése
- Alkalmas csővezetékek, például ivóvíz és fűtés csövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök


- Jól ismert kétrészes bilincs
- Merevítő borda
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok
- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetlenné
- Ellenőrzött zajvédelem



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
1/8"-1"	1.300
1 1/4"-2"	1.600
67-76 mm-től 4"	2.300
122-133 mm-től 8"	2.600



Csatlakozó menet	Külső csőátmérő		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
	[mm]	[hüvelyk]				B	H	V
M8	9-12	1/8	172002	100	darab	52,1	22,5	M5
	13-19	1/4	172003					
	17-23	3/8	172004					
	21-26	1/2	172005					
	26-30	3/4	172006					
	33-37	1	172007					
	40-44	1 1/4	172008					
	48-52	1 1/2	172009					
	53-58		172010					
	60-64	2	172011					
M8/M10	67-76		172012	50				M6
	75-81	2 1/2	172013					
	83-90		172014					
	87-95	3	172015					
	94-104		172016					
	102-110		172017	25				
	109-117	4	172018					
	122-133		172019					
	128-139		172020					
	135-145	5	172021					
	151-162		172022					
	158-169	6	172023					
	194-204		172024					
	214-224	8	172025					