

LOCTITE® SF 7200™

Korábban LOCTITE® 7200™
Szeptember 2014

TERMÉKLEÍRÁS

Technológia	Oldószer bázisú
Vegyí alapanyag	Alifás glikol éterek, hidrokarbonok, felületaktív komponensek és metil etil keton keveréke
Megjelenés	Borostyán színű folyadék ^{LMS}
Oldhatóság vízben	Nem elegyedik
Oldhatóság oldószerben	Elegyedik
Hajtóanyag	Propán
Kikeményedés	Nem rendelkezik a jellemző tulajdonsággal
Alkalmazás	Tisztító
Speciális tulajdonság	- Könnyű alkalmazás aeroszol flakonból - Függőleges felületekről sem folyik le - Nem tartalmaz CFC-t

LOCTITE® SF 7200™ vegyi tömítések eltávolítására kifejlesztett termék. Felpuhítja a tömítőanyagot a karimákon, így nincs szükség nehézkes dörzsölésre, kaparásra. Egyszeri alkalmazáskor, a termék habszerű réteget alkot, meggátolva ezzel a kívánt helyről a lefolyást, ezáltal segítve a kellő behatási idő elérését. Tipikus felhasználása minden típusú vegyi tömítés eltávolítása fém karimákról. Alkalmas tömítés eltávolítására alumínium vagy más könnyűfém karimák esetében, ahol a túlzott kaparás, dörzsölés sérülést okozhat a karima felületén. Használható ragasztók, zsírok és olajok, száradt olajok, festékek, lakkok stb. anyagok eltávolítására fém karimákról vagy felületekről.

Figyelem: LOCTITE® SF 7200™ főképpen fém alkatrészekhez javasolt. Használata nem ajánlott műanyag felületekhez.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Sűrűség 25 °C-on	0,86-0,9 ^{LMS}
pH 20 °C-on	10,6-11,0 ^{LMS}
Szárazanyag tartalom, %	~4
Lobbanáspont - Biztonsági adatlap	

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági (MSDS) adatlapot.

Használati útmutató

1. A festett felületeket óvja meg a túlszórástól, mivel a LOCTITE® SF 7200™ megtámadja a festéket..
2. A legkiválóbb eredmény elérése érdekében, tartsuk a flakont fejfelé 20-30 cm távolságra a kezelendő felülettől és fújjuk rá a felületre vagy karimára, minél vastagabb a tömítés annál többet.
3. Hagyjuk hatni 10-15 percre hogy a tömítés megpuhuljon, szilikon tömítéseknél hagyjuk 30 percre.
4. Távolítsuk el a tömítést puha kaparóval és töröljük tisztára a felületeket vagy karimákat, ismételjük meg az eljárást, ha szükséges.
5. Új tömítés felvitele előtt, célszerű a karima vagy felület megtisztítása Loctite® 7063™ tisztítóval.

Figyelmeztetések

Nyomás alatt lévő tartály. Tartsuk távol közvetlen napfénytől és ne tegyük ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek. Ne szűrjük fel vagy égessék el használat után. Ne fújjuk közvetlenül nyílt lángra vagy bármilyen felhevült anyagra.

Loctite anyagspecifikáció (Loctite Material Specification-LMS)

LMS dátuma: 2004. December09. A feltüntetett tulajdonságokról szóló tesztjelentések elérhetőek minden gyártási tételhez. Az LMS tesztjelentések vevői előírásoknak megfelelőnek tekintett minőségellenőrzési tesztparamétereket tartalmaznak. Különleges felhasználói előírások a Henkelen keresztül egyeztetethetők.

Tárolás

A termék gyűlékony besorolású, ügyelni kell a meghatározott tárolási előírások betartására. Tároljuk távol oxidáló komponensek vagy éghető anyagaktól. Tároljuk a terméket száraz helyen felbontatlan állapotban. A tárolással kapcsolatos információk megtalálhatók a termék csomagolásán feltüntetve. **Optimális tárolás: 8°C-21°C között. 8°C alatt vagy 28°C feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.**

A Henkel nem vállal felelősséget azon termékekre, amelyek szennyezettek vagy a tárolásuk nem felel meg a feltüntetett állapotoknak. Amennyiben további információkra lenne szüksége, kérem keresse fel a helyi Műszaki Szolgáltató Központot vagy az Ügyfélszolgálatot

Mértékegység átváltások

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Jogi nyilatkozat**Figyelmeztetés:**

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzik. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék

felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elérni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelését. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation licenct engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrzik.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy.

Referenciák 1.1